INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
Overføringshode			**UNB**			Hode, identifisere og spesifisere utveksling	**M/1**
Syntaksidentifikator					S001		**M**
Syntaksidentifikator				an..4	0001	= UNOC	**M**
Syntaksversjonsnummer				an..3	0002	= 3	**M**
Utvekslingsavsender					S002		**M**
Avsender				an..20	0004	= NO009101 (= Schenker AS utveksling id)	**M**
Partsidentifikasjon kvalifikator				an..4	0007	= NODI	**M**
Utvekslingsmottaker					S003		**M**
Mottaker				an..20	0010	Overføringens mottaker	**M**
Partsidentifikasjon kvalifikator				an..4	0007	Mottakers partsidentifikasjon	**M**
Dato/Tid					S004		**M**
Dato				n..6	0017	Overføringens dato YYMMDD	**M**
Tid				an..4	0019	Overføringens tid HHMM	**M**
Referanse				an..14	0020	Overføringens unike referanse på 14 tegn. De to siste tegn er bunke nr., som er tatt fra de siste tegn i overføringsreferansen fra IFTMIN meldingen som Schenker mottok sendingen i. Formatet er: Mottakers Utveksling id (første 8 tegn) XXXXXXXX Dato MMDD Bunkenummer Eks: UNB+UNOC:3+NO009101:NODI+LG000101:NOLG+120712:1322+LG000101071201’	**M**

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
Meldingens hode		0010	**UNH**			**Meldingshode**	**M/1**
Meldingsreferanse				an..14	0062	Meldingsreferanse er fraktbrev (løpenummer) i bunken, unikt referanse på inntil 10 tegn	**M**
Meldingsidentifikasjon					S009		**M**
Meldingstype				an..6	0065	= IFTMCS	**M**
Meldingstype versjons nr				an..1	0052	= S	**M**
Meldingens utgave nr				an..3	0054	= 93A	**M**
Meldingens kontrollorganisasjon				an..2	0051	= UN	**M**
Subset				an..6	0057	= NOSM10	C
						Eksempel: UNH+1+IFTMCS:S:93A:UN:NOSM10’	
Meldingens navn		0020	**BGM**			**Indikerer start på meldingen, sender identifikasjonsnummer, type og dato. Det kvitteres per sending, ikke per kolli.**	**M/1**
Meldingsnavn					C002		**M**
Meldingstype kode				an..3	1001	700 = Innlandstransport	**M**
Dokument/Sendings referanse				an..15	1004	= Senders referanse 15 siffer. (Unik fraktbrev ident.)	C
						Pos 1-4 kundeident tildelt av Schenker. Pos 5-15 unik verdi (6 mnd), for eksempel ordrenr, pakkseddelnummer eller løpenummer.	
						Dersom Schenker mottar fraktbrevnummer (GS1 consignment nr.) i IFTMIN meldingen vil	

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
						denne referansen bli generert. Eksempel: BGM+700+123400012345678’	
Dato/tid/periode		0050	**DTM**			**Fraktbrevdato**	**M/1**
Meldingens dato og tid					C507		**M**
Dato/tid kvalifikator				an..3	2005	137 = Kode for kvitteringsdato	**M**
Dato/tid/periode				an..35	2380	= Kvitteringsdato	**M**
Tidsformat				an..3	2379	102 = CCYYMMDD Eksempel: DTM+137:20100803:102’	C
Meldingens dato og tid					C507		**M**
Dato/tid kvalifikator				an..3	2005	35 = Kode for kvitteringsdato	**M**
Dato/tid/periode				an..35	2380	= Kvitteringsdato	**M**
Tidsformat				an..3	2379	203 = CCYYMMDDHHMM Eksempel: DTM+35:201008031310:203’	C
Fritekst		0090	**FTX**			**Fritekst brukt til feilmeldinger**	C/2

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
Tekst type kvalifikator				an..3	4451	BLR = Merknad for transportør	**M**
Tekst					C108		**C**
Fritekst				an..70	4440	Feilmeldinger (inntil 6 feil kan forekomme)	C
						Eksempel: FTX+BLR+++JAlle referanser er duplikater'	
Kontroll totaler		0100	**CNT**			**Spesifisering av totaler**	**M/4**
Totaler					C270	Spesifisering av totaler for sendingen	**M**
Kontroll kode				an..3	6069	7 = Total vekt på forsendelsen i hele kilo	**M**
						11 = Totalt antall kolli på forsendelsen	**M**
						15 = Totalt volum på forsendelsen i hele dm3	**C**
						ZFV = Fraktberegningsvekt	**C**
Kontroll totalens verdi				n..18	6066	= Kontroll totalens verdi	**M**
Mål enhet kvalifikator				an..3	6411	DMQ = Kubikk desimeter, i hele dm3	C
						KGM = Kilo, uttrykkes i hele kilo	**M**
						PCE = Antall	**M**
						Eksempel: CNT+11:1:PCE'CNT+7:35:KGM'CNT+ZFV:35:KGM'	

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
Leveringsbetingelser	G02	0150	**TOD**			**Spesifiserer leveringsbetingelser**	C/1
Kode for leveringsbetingelser							
Leveringsbetingelser						Spesifisere anvendelige betingelser for leveransen	
Leveringsbetingelser kode				an..3	4055	5 = Transport betingelse, fast verdi	C
Kode kvalifikator					C100		C
				an..3	4053	001 = mottaker betaler alt (betalingskode 0)	C
						023 = sender betaler alt (betalingskode 3)	
					1131	ZCT = CombiTerms	C
						Eksempel: TOD+5++023:ZCT’	
Referansespesifikasjon	G03	0180	**REF**			**Spesifisere referanser, dokument/melding, booking nr, ordre nr etc.**	C/3
Referanse					C506		**M**
Referanse kvalifikator				an..3	1153	AAM = Sendings nummer	**M**
						(Fraktbrevnr: Enten 10-sifret fraktbrevnr tildelt av Schenker,	
						eller 17-sifret GS1 consignmentnr oppgitt av kunden	
						CO = Ordrenummer	C

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
						SS = KID (kunde identifikasjon) for	C
Referanse nummer				an..35	1154	Referansenummer (Consig.nr, / ordre nr. / Senders interne ref. / KID)	C
						Eksempel: RFF+AAM:4011223344'	
Transport detaljer	G08	0420	**TDT**			**Transportdetaljer med stedsidentifikasjon**	**M/1**
Transport og hendelses kvalifikator				an..3	8051	20 = hovedtransport (fast verdi)	**M**
						Eksempel: TDT+20'	
Sted / lokasjon identifisering	G08	0450	**LOC**			**Lokasjon opprinnelse**	**M/2**
Sted/lokasjon kvalifikator				an..3	3227	80 = Innleveringssted	**M**
						83 = Utleveringssted	**M**
Lokasjons identifikasjon					C517		
Sted/lokasjon identifikasjon				an..25	3225	Postnummer eller terminalkode for avgangsterminal	**M**
Kodeliste kvalifikator				an..3	1131	16 = postnummer	C
						Eksempel: TDT+20'LOC+80+2300:16'LOC+83+9000:16'	
Navn og adresser	G10	0500	**NAD**			**Spesifiserer navn og adresser og deres relaterte funksjoner**	**M/2**
Party/selskap kvalifikator				an..3	3035	CZ = Avsender av gods	**M**

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement		Koder/verdier og kommentarer	Syntax
							CN = Mottaker (leveringsadresse)	**M**
Selskap identifikasjon detaljer					C082			C
Selskaps id, identifikasjon				an..17		3039	Kundenummer. Avsenders kundenummer hos Schenker	C
Kode				an..3		3055	87 = Tildelt av Schenker	**M**
Navn og adresse					C080		Selskap navn	C
Navn og adresse				an..35		3036	Navn på selskap	C
							Eksempel: NAD+CZ+0182931::87++OLSEN & CO'NAD+CN+++SUNDE'	
Frakter og vekter	G13	0600	**TCC**				**Frakter og vekter** Schenker system kan settes opp til å gi umiddelbar kvittering basert på overført vekt/volum, eller kvittering over natten basert på mål og vekt fra vår scanner.	C/1
Belastning					C200			**M**
Kode/identifikasjon						8023	100000 (Fast verdi, frakter)	**M**
						1131	132 (Fast verdi)	C
						3055	6 (Fast verdi)	C
							Eksempel: TCC+1000000:132:6'	
Frakt og avgift beløp	G13	0640	**MOA**				Spesifiserer penge beløp	C/2
Beløp								

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.

INFORMASJON	Seg. Grp	Seg. Nr	Seg. TAG	Typ/ Leng	Kompositt/ Dataelement	Koder/verdier og kommentarer	Syntax
Penge beløp					C516		**M**
Kode kvalifikator				an..3	5025	23 = Sum frakt og avgifter	**M**
						52 = Sum rabatter	
Beløp				n..18	5004	Beløp	**M**
						Eksempel: MOA+23:620'MOA+52:124'	
Meldingslutt		1620	**UNT**			Avslutte og sjekke helheten til meldingen	**M/1**
Antalll segmenter i en melding				n..6	0074	= Antall segmenter i meldingen	**M**
Meldingens referanse nummer				an..14	0062	= Meldingens referanse nummer (samme som i UNH)	**M**
						Eksempel: UNT+18+001'	
Overføringsavslutning			**UNZ**			Avslutte og sjekke helheten til utvekslingen	**M/1**
Utvekslingens kontroll teller				n..6	0022	= Antall meldinger (sendinger) i bunken	**M**
Utvekslingens kontroll referanse				an..14	0008	= Overførings referanse (som kompositt 0020 i UNB)	**M**
						Eksempel: UNZ+1+ LG000101071201'	

Segment eller segmentgruppe angis om **kan** være med: **C** (Conditional), **må** være med: **M** (Mandatory) . Etter C og M følger et tall som angir hvor mange repetisjoner av segmentet/gruppen som er relevante for Schenker.